


La gamma di prodotti

Impianti a partire da 260 kW

La nostra gamma di prodotti ad alte prestazioni per applicazioni industriali e reti di teleriscaldamento. La serie Industrial comprende caldaie a biomassa con una gamma di potenza da 180 a 8000 kW. Come vettore energetico possono essere utilizzati un gran numero di biomasse vegetali.

UTSR visio 180–8000 kW		Griglia mobile orizzontale Fluido tecnico: · Acqua · Acqua Surriscaldata · Vapore Raffreddamento della griglia: · Aria/Acqua Regolazione della potenza: · modulante Umidità del combustibile: · M 10 - 60 Tipo di combustibile: · Cippato di legno · Corteccia · Scarto di legno · Pellet · Combustibili speciali
UTSK visio 180–900 kW		Griglia ad alimentazione inferiore Fluido tecnico: · Acqua · Acqua Surriscaldata · Vapore Raffreddamento della griglia: · Aria Regolazione della potenza: · modulante Umidità del combustibile: · M 10 - 50 Tipo di combustibile: · Cippato di legno · Scarto di legno
UTSP visio 180–900 kW		Griglia ad alimentazione inferiore Fluido tecnico: · Acqua · Acqua Surriscaldata · Vapore Raffreddamento della griglia: · Aria Regolazione della potenza: · modulante Umidità del combustibile: · M 10 Tipo di combustibile: · Pellet
AWP ab 1000 kW		Pompa di calore ad assorbimento Fluido tecnico: · Soluzione di acqua e sale di bromuro di litio (LiBr) Umidità del combustibile: · M 35 - 60 Fonte di calore: · Acqua calda (105 °C) Riscaldamento a cippato di legno · Acqua calda (150 °C) Riscaldamento a cippato di legno

(1) Nelle caldaie a legna con una potenza nominale < 500 kW è ammessa la combustione dei seguenti tipi di combustibile:

- cippato di legna naturale A1 e A2 secondo EN 17225-4 (UTSR visio e UTSK visio)
- pellet di legno A1 e A2 secondo EN 17225-2 (UTSR visio e UTSP visio)

Su richiesta sono possibili altri combustibili