


La gamme de produits

Installations à partir de 260 kW

Nous offrons une gamme de chauffages pour des applications industrielles ou à réseaux urbains de haute performance. Nos systèmes industriels comprennent des chaudières de puissances allant de 180 à 8000 kW. Un grand nombre de combustibles biogènes peuvent être employés comme source d'énergie.

UTSR visio 180–8000 kW		Chaudière à grille d'avancement Fluide de fonctionnement : · Eau · Eau chaude · Vapeur Régulation de la puissance : · Modulaire Humidité du combustible : · M 10 - 60 Refroidissement de la grille : · Air/Eau Types de combustible : · plaquettes de bois · écorces · bois résiduel · pellets · combustibles spéciaux
UTSK visio 180–900 kW		Chaudière à foyer volcan Fluide de fonctionnement : · Eau · Eau chaude · Vapeur Régulation de la puissance : · Modulaire Humidité du combustible : · M 10 - 50 Refroidissement de la grille : · Air Types de combustible : · plaquettes de bois · bois résiduel
UTSP visio 180–900 kW		Chaudière à foyer volcan Fluide de fonctionnement : · Eau · Eau chaude · Vapeur Régulation de la puissance : · Modulaire Humidité du combustible : · M 10 Refroidissement de la grille : · Air Types de combustible : · pellets
AWP ab 1000 kW		Pompe à chaleur à absorption Fluide de fonctionnement : · Solution de sel de bromure de lithium (LiBr) dans l'eau Régulation de la puissance : · Modulaire Humidité du combustible : · M 35 - 60 Source de chaleur : · Eau chaude (105 °C) Chauffage à copeaux de bois · Eau chaude soumise à des essais (150 °C) Chauffage à copeaux de bois

(1) Pour les chauffages au bois d'une puissance nominale < 500 kW, la combustion des assortiments de combustibles suivants est autorisée :

- Copeaux de bois à l'état naturel A1 et A2 selon EN 17225-4 (UTSR visio et UTSK visio)
- Granulés de bois A1 selon EN 17225-2 (UTSR visio et UTSP visio)

Autres combustibles possibles sur demande